

11～12年版電気通信主任技術者試験全問題解答集1 < 共通編 >

正誤表

頁 / 箇所	誤	正
II-144 上8,9行 問1(2)(ii) OSPFについて	「...として、 <u>エリア</u> を用いている。 <u>エリア</u> は、経路構築に要した支出額に 比例した値であり、通常、ネットワー クの管理者が設定する。」	「...として、 <u>コスト</u> を用いている。 <u>コ スト</u> は回線の <u>帯域幅</u> に反比例する <u>値</u> であり（コストが低いほどよい）、公 式（ $100 \div \text{帯域幅 Mbps}$ ）により算出 される。」 問題文のコストの部分は正 しいです。
II-149 下1行～150 上1行 問2(3)①	正しくは、一般に、ユーザが用い る周波数チャンネルをあらかじめ固 定し、そのユーザで占有させる <u>デマンドアサイン</u> 接続方式が用いら れている。	正しくは、 <u>ユーザの要求に応じて周 波数チャンネルを割り当てるデマンドア サイン方式</u> が用いられている。
II-150 上6行～9行 問2(3)③	正しくは、バーストを送信するタイム スロットは...。また、 <u>ガードタイムと プリアンプル</u> は不要である。	正しくは、 <u>デジタル自動車電話及び デジタル携帯電話</u> において採用され ている TDMA 方式。ガードタイムは 正しい。
II-252 上6～16行 問5(3) シンクライアント システムについて	A, Bの解説文は、Aが「正しくは、 <u>画面転送型</u> <u>ネットワークブート型</u> 」、 Bが「正しくは、 <u>ネットワークブート型</u> <u>画面転送型</u> 」です。	

お詫びして訂正いたします。